

Nygård tekniikka festarit 2019 v. 1.5

Päivitetty 5.6.2019.

Tuomme mukanaamme:

- Oman äänitiskin (X32) sekä mikki- ja IEM-räkin. Mikit Sennheiser EW500 G3 A-band 516-558 MHz ja kuuntelut Sennheiser EW300 G4 B-band 626-668 MHz. Molempia kaksi kanavaa.
- 2 kpl 1,8x1m telkkaridollya. Korkeus 2,1m.
- 2,2m korkea valopimpero dollyjen väliin
- 2 kpl CO2-suihkuja sekä tarvikkeet niille
- 9x6m takarätin
- Ääni- valo- ja tehostemiehen

Tarvitsemme:

- Minimissään 45min vaihtoaikaa sekä lavan sivusta tai takatilasta katettua tilaa samalta tasolta rakentamista varten 1h ennen vaihdon alkua. Huomioi korkeus!
- Toimiva CAT-kaapeli ja spare sille keulasta -> SR/SL. Masterit saa keulasta tai lavalta.
- Yksi kuparinen DMX-linja keulasta pimperon taakse.
- Äänisähköä 16A vaihe pimperon taakse. Valosähköä 16A voimavirta samaan paikkaan.
- Hyvä PA
- Vapaata tilaa em. mikeille ja kuunteluille, oltava käsitys siitä mitä ilmassa liikkuu eli taajuuksien koordinointi!
- Asiallinen valosetti ynnä tiski sekä ne hallitseva talon teknikko
- Lavan edestä paikan CO2-suihkuille sekä pullolle
- 2kpl noin 40cm korkeita ja vakaita tanssikorokkeita lavan eteen molemmille puolille. Esimerkiksi 2x1m on oikein sopiva koko.
- Linjan takarättille clamppeineen. Jos lava on pieni, ei takarätistä tehdä ongelmaa :D
- Muutama selvä ja noheva apukäsi
- Maksuttoman parkkipaikan ja tilan 3,8m korkealle ja 10t painoiselle autollemme

Tarjoilemme mielellämme kuvasignaalin myös talon järjestelmään HDMI-lähdöllä räkistä.

Lavan välittömässä läheisyydessä tulee olla esiintymisen aikana tarpeellinen määrä järjestyksenvalvoja turvaamassa artistien ja tekniikan turvallisuutta. Festareilla odotamme lavan pysyvän tyhjänä ylimääräisistä tyypeistä sekä vaihdon, että keikan ajan. Järjestäjä on vastuussa artistin, kaluston sekä teknisen henkilökunnan turvallisuudesta!

Ilahdumme yhteydenotostasi tulevaa keikan boogien suhteen!

Valo, yleinen säätö jne. Niilo Keski-Lusa 0442735793, niilo.keskilusa@gmail.com

Ääni Ralf Enlund 0469646642