

# Nygård tekniikka festarit 2022

Päivitetty 11.8.2022.

Tuomme mukanaamme:

- Oman äänitiskin (X32) sekä mikki- ja IEM-räkin.
- Sennheiser EW500 G3 A-band 516-558 MHz 2ch ja Sennheiser EW300 G4 B-band 626-668 MHz 2ch. Motorola VX-261-G6-5- radiopuhelimille tarvitaan yksi UHF-kanava alueelta 403-407 MHz.
- Oman Art-Nettiä (myös 3ch DMX) tarjoilevan valotiskin.
- 2 kpl 2m leveää ja 2m korkea screenidollya
- 2,6m leveä ja 2,2m korkea valopimpero dollyjen väliin
- 4 kpl CO2-suihkuja
- 9x6m takarätkin
- Ääni- valo- ja tehostemiehen

Tarvitsemme:

- Minimissään 30min vaihtoaikaa sekä lavan sivusta tai takatilasta katettua tilaa samalta tasolta rakentamista varten 1h ennen vaihdon alkua.
- Toimiva CAT-kaapeli ja spare sille keulasta SL. Masterit saa keulasta tai lavalta. Huomio catin pituuteen, toimittava siis X32 kanssa!
- Äänisähköä 16A voimavirta SL MON. Valosähköä 32A voimavirta samaan paikkaan. Tilaa näille räkeille 2m<sup>2</sup>.
- Yksi kuparinen DMX-linja keulasta tai vapaa universumi teidän nodesta samaan paikkaan.
- Hyvä PA
- Taajuuskoordinoiti oltava!
- Asiallinen valosetti sekä sen hallitseva talon tekniikko
- Lavan edestä paikan CO2-suihkuille sekä pulloille
- 2kpl 2x1m lavapaloja 40cm korkeana tanssikorokkeiksi DSL ja DSR. EI RULLIA!
- Linjan takarätkille clamppeineen. Jos lava on pieni, ei takarätkistä tehdä ongelmaa :D
- Muutama selvä ja noheva apukäsi
- Ei portaita matkalla lavalle!
- Maksuttoman parkkipaikan ja tilan 3,8m korkealle ja 10t painoiselle autollemme

Lavan välittömässä läheisyydessä tulee olla esiintymisen aikana tarpeellinen määrä järjestyksenvalvoja turvaamassa artistien ja tekniikan turvallisuutta. Festareilla odotamme lavan pysyvän tyhjänä ylimääräisistä tyypeistä sekä vaihdon, että keikan ajan. Järjestäjä on vastuussa artistin, kaluston sekä teknisen henkilökunnan turvallisuudesta!

Ilahdumme yhteydenotostasi tulevaa keikan boogien suhteen!

**Valo, yleinen säätö jne.** Niilo Keski-Lusa 0442735793, niilo.keskilusa@gmail.com

**Ääni** Ralf Enlund 0469646642